



نظرة عامة على منتجات Weber - شركة مشيد

Overview of Weber Products - Masheed Company

Comprehensive Solutions for Preparing, Leveling, and Smoothing Floors

Weber offers a complete range of products designed to prepare, level, and smooth surfaces before tile installation or other floor finishes. These solutions ensure flat and durable surfaces, minimize defects during application, and provide long-lasting performance and high quality.

حلول شاملة لتجهيز وتسوية وتنعيم الارضيات

تقدم شـــركـة **weber** مجموعـة متكـاملـة من المنتجـات المصـــممة لتجهيز الأســطح، تســويتها، وتنعيمها قبل تركيب البلاط أو أي تشـطيب أرضــي آخر. تســاعد هذه الحلول على الحصـــول على أســـطح مســـتوية ومتينة، وتقليل العيوب والمشـــاكل أثناء التنفيذ، مع ضـــمان أداء طويل الأمد وجودة عالية.



weberfloor planitec

اسمنت سريع الاعداد لتنعيم الارضيات والجدران الداخلية والخارجية.

المزيد من التفاصيل:

- قوة ميكانيكية عالية.
- التصاق جيد بالأسطح.
- زمن جفاف سريع.
- يمكن المشي عليه.

weberfloor planitec

A quick-setting cement for smoothing interior and exterior floors and walls.

More details:

- High mechanical strength.
- Good adhesion to surfaces.
- Fast drying time.
- It can be walked on.



weberfloor Zero30

A quick-setting material for smoothing and leveling interior and exterior floors and walls up to 30 mm thick.

More details:

- High mechanical strength.
- Good adhesion to surfaces.
- Fast drying time.

weberfloor Zero30

مادة سريعة الاعداد لتنعيم وتسوية الارضيات والجدران الداخلية والخارجية بسمك يصل الى 30 مم.

المزيد من التفاصيل:

- قوة ميكانيكية عالية.
- التصاق جيد بالأسطح.
- زمن جفاف سريع.



weberplan MR81

Highly resistant floor leveling material suitable for use with ceramic, marble and wood.

More details:

- Suitable for use with heated floors.
- Excellent workability.
- Suitable for interior and exterior use.

weberplan MR81

مادة لتسوية الارضيات عالية المقاومة مناسبة للاستخدام مع السيراميك والرخام والخشب.

المزيد من التفاصيل:

- مناسبة للاستخدام مع الارضيات الساخنة.
- قابلية تشغيل ممتازة.
- مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي.



weberfloor 4150

Self-leveling cement applied with a thickness ranging from 1 to 30 mm, suitable for interior surfaces.

More details:

- It can be applied by machine.
- Low shrinkage.
- Ideal for low thickness underfloor heating systems.

weberfloor 4150

اسمنت ذاتي التسوية يطبق بسمك يتراوح 1 – 30 مم مناسب للأسطح الداخلية.

المزيد من التفاصيل:

- يمكن تطبيقه بواسطة الالة.
- منخفض الانكماش.
- مثالي لأنظمة التدفئة الأرضية ذات السماكة المنخفضة.



weberfloor AL

Self-leveling mortar applied in layers, with a thickness ranging from 1 to 10 mm per layer.

More details:

- Fast hardening.
- Suitable for interior and exterior use.

weberfloor AL

مونة ذاتية التسوية تطبق بسمك يتراوح 1 – 10 مم للطبقة الواحدة.

المزيد من التفاصيل:

- سريع التصلب.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.



weberfloor level 250

Self-leveling liquid mortar ideal for application to low thickness underfloor heating systems.

More details:

- Very low shrinkage, almost negligible.
- Applicable to any type of floor heating system.
- Ensures even heat distribution.

weberfloor level 250

مونة سائلة ذاتية التسوية مثالية للتطبيق على أنظمة التدفئة الأرضية ذات السماكة المنخفضة.

المزيد من التفاصيل:

- انكماش منخفض جدًا يكاد يكون معدومًا.
- قابلة للتطبيق على أي نوع من أنظمة التدفئة الأرضية.
- تضمن توزيعًا متجانسًا للحرارة.



weberfloor 4716 primer

A single-component, transparent, ammonia-free acrylic primer specially designed to improve the adhesion of paints to the surface.

More details:

- Resistant to alkalis.
- Does not contain ammonia.
- It can be used on dry and wet surfaces.

weberfloor 4716 primer

برايمر احادي المكون شفاف ذو أساس اكريليك خالي من الامونيا، تم تصميمه خصيصًا لتحسين التصاق الطلاءات بالسطح.

المزيد من التفاصيل:

- مقاوم للقلويات.
- لا يحتوي على امونيا.
- يمكن استخدامه على الاسطح الجافة والرطبة.



weberprim PF15

A highly penetrating primer that insulates surfaces before applying cement-based products, improving the adhesion of these products to surfaces.

More details:

- Easy to use.
- Deep penetration into surfaces.
- Good insulation of surfaces.

weberprim PF15

برايمر قوي الاختراق يعزل الاسطح قبل وضع المنتجات القائمة على الاسمنت، مما يعمل على تحسين التصاق هذه المنتجات بالأسطح.

المزيد من التفاصيل:

- سهل الاستخدام.
- اختراق عميق في الاسطح.
- عزل جيد للأسطح.



weberprim grip

Ready-to-use primer based on synthetic resins with quartz sand, enhancing adhesion on surfaces before applying leveling products or floor coverings.

More details:

- Ready to use, fast drying within 20–45 minutes
- Suitable for indoor and outdoor applications
- Easy to apply on walls, ceilings, or floors

weberprim grip

برايمر جاهز للاستخدام يعتمد على راتنجات صناعية مع رمل الكوارتز، يعزز التصاق المواد على الأسطح قبل تطبيق مواد التسوية أو الأرضيات.

المزيد من التفاصيل:

- جاهز للاستخدام، يجف سريعًا خلال 20–45 دقيقة.
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي.
- سهل التطبيق على الجدران، الأسقف، أو الأرضيات.

